

COMPUTO DEL FERRO

CATEGORIA: OPERE IN CEMENTO ARMATO

ARTICOLO: D.0012.0022.0005

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 20

DESCRIZIONE	POS	φ mm	Parti uguali	Nr.	Lunghezza cad	lunghezza tot.	Peso UN kg	Quantità
Fondazione	1	8	1	632	2,1	1 327,20	0,395	524,24
Fondazione	2	8	1	632	1,4	884,80	0,395	349,50
CORRENTI	3	12	10	16	12	1 920,00	0,888	1 704,96
PILASTRI	4	8	4	20	0,9	72,00	0,395	28,44
PILASTRI	5	12	4	4	2	32,00	0,888	28,42
								2 635,56

COMPUTO DEL FERRO

CATEGORIA: FERRO LAVORATO PER RINGHIERE E INFERRIATE

ARTICOLO: D.0012.0022.0001

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell'ambiente circostante, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte.

DESCRIZIONE	POS	SCATT	Parti uguali	Nr.	Lunghezza cad	lunghezza tot.	Peso UN kg	Quantità
RINGHIERA	1	30X40	4	3	5,67	68,04	3,01	204,80
RINGHIERA	2	30X40	4	29	1,2	139,20	3,01	418,99
CANCELLI	3	50X30	2	3	4,7	28,20	3,49	98,42
	4	50X30	2	24	2	96,00	3,49	335,04
LAMIERA	4		2	2	3	12,00	5	60,00
								1 117,25